

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/F/IZOL/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

IZOROL – L EPS T 040

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wyrób IZOROL – L EPS T 040 stosowany jest do izolacji cieplnej w budownictwie,
w systemach wodnego ogrzewania podłogowego**

3. Producent:

Kotar Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów
Tel.: +48 71 389 23 16 Fax: +48 71 389 44 94 Email: kotar@kotar.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

**EN 13163:2012+A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- **Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej,
Jednostka notyfikowana numer – 1486,**
- **MPA BAU HANNOVER, Jednostka notyfikowana numer – 0764**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowany poziom /klasa/wartość graniczna/NPD ¹	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny Współczynnik przewodzenia ciepła	R_D – (patrz Tabela 2) Nie więcej niż 0,040 W/m·K	EN 13163:2012 +A1:2015
	Grubość	T(0) d_N (patrz Tabela 2)	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość właściwości	NPD	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny Współczynnik przewodzenia ciepła	R_D – (patrz Tabela 2) Nie więcej niż 0,040 W/m·K	
	Trwałość właściwości	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS50 (≥ 50 kPa)	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	NPD	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD	
	Odporność na zamrażanie – odmrażanie	NPD	
	Długotrwała redukcja grubości	NPD	
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	NPD	
	Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD	

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Szywność dynamiczna	SD20 dla grubości > 30mm SD25 dla grubości = 30mm SD30 dla grubości < 30mm
	Grubość	NPD
	Ścisłość	CP2
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD

¹ właściwości użytkowe nieustalone (ang. NPD – No performance determined)

Tabela 2: Deklarowany opór cieplny R_D [m^2K/W]:

Grubość [mm]	20	25	30	35	40
Wartość [$m^2 K/W$]	0,50	0,60	0,75	0,85	1,00

Adres strony internetowej na której udostępniono niniejszą deklarację właściwości użytkowych:

<http://www.kotar.pl>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


Informacje udzielane wraz z deklaracją właściwości użytkowych

- Informacje, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr. 1907/2006 (REACH)
 - Nie dotyczy
- Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)
 - Nie dotyczy

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Jaworski

(imię nazwisko)

KOTAR Sp. z o.o.

 Marcin Jaworski
 Prezes Zarządu

Wołów, dnia 02.01.2018r.

(miejsce i data)

(podpis)

Kotar Sp. z o.o

ul. Kościuszki 33
 56-100 Wołów
 e-mail: kotar@kotar.pl
www.kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16
 +48/71 389 44 94
 fax +48/71 389 44 94 wew. 21

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
 IX Wydział Gospodarczy Krajowego
 Rejestru Sądowego
 KRS: 0000708604
 Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

NIP: 917-000-27-93
 NIPUEPL9170002793
 Regon: 931615130
 KONTO BZ WBK SA 1 o/Wołów:
 62 1090 2460 0000 0006 2200 1593